

- *Obra nueva base hormigón fratasado fino o mortero con los niveles ejecutados y las pendientes definidas.*
- *Los hormigones estarán secos y con 28 días de fraguado.*

– *Multicapa autonivelante aplicado con llana metálica y llana dentada, poliuretánico, todo uso, tipo RESINAL PUR.*

### **DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA RESINAL PUR**

- Lijado y aspirado de toda la superficie, dejándola preparada para la aplicación de nuestros tratamientos.
- En caso de rehabilitación: Pulido, granallado o fresado de la superficie con disco de diamante o fresadora para desbastado del pavimento, restos de pintura o suciedad, etc.
- M<sup>2</sup> de aplicación de un pavimento multicapa continuo autonivelante impermeable en resinas poliuretánicas ECO-CARE SIREPOX, sin disolventes, diseñadas para cumplir los más estrictos requisitos medioambientales, tipo **RESINAL PUR**, color a elegir, con espesor medio > 2 mm.; peso aprox.: 3,8 Kg/M<sup>2</sup>; relación ligante:cargas 1:1,4 en peso máximo; realizado en dos capas:
  - ◇ capa de lisaje aplicada a llana a base de resinas poliuretánicas, para fortalecimiento de la base y garantizar la adherencia del sistema;
  - ◇ capa impermeable aplicada con espátula de goma de resinas poliuretánicas tintadas autonivelantes de alto brillo, resistentes a altas concentraciones de productos de limpieza y disolventes; incluso decorada con chips o corindón.Incluso p.p. de tratamiento de cortes de hormigonado y grietas de la placa, previa apertura de los mismos, a base de imprimación y mástic.  
Este pavimento cumple la norma NTE RS-10.

PRECIO **RESINAL PUR**

35 €/M<sup>2</sup>.-