

- *Obra nueva base hormigón fratasado fino o mortero con los niveles ejecutados y las pendientes definidas.*
- *Los hormigones estarán secos y con 28 días de fraguado*
- *Véase el anexo de condiciones generales de contratación.*

– *Multicapa aplicado con **llana metálica y llana dentada**, epoxídico, autonivelante, tipo **RESINAL**, decorado con chips o corindón.*

### **DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA RESINAL**

- Lijado y aspirado de toda la superficie, dejándola preparada para la aplicación de nuestros tratamientos.
- En caso de rehabilitación: Pulido o granallado de la superficie con disco de diamante para desbastado del pavimento, restos de pintura o suciedad, etc.
- M<sup>2</sup> de aplicación de un pavimento multicapa continuo autonivelante impermeable en resinas epoxídicas ECO-CARE SIREPOX, de RESINAS SIRESA S.L., sin disolventes, tipo **RESINAL**, color a elegir, con espesor medio > 2 mm.; peso aprox.: 4 Kg/M<sup>2</sup>; realizado en las siguientes capas:
  - ◇ capa de lijado aplicada **con llana metálica** a base de resinas epoxídicas, para fortalecimiento de la base y garantizar la adherencia del sistema
  - ◇ capa impermeable aplicada **con llana dentada** de 7mm de altura, de resinas epoxídicas tintadas autonivelantes de alto brillo, resistentes a altas concentraciones de productos de limpieza y disolventes; incluso decorada con chips o corindón.
  - ◇ Capa de acabado con barniz de poliuretano alifático antideslizante, antirrallado y de gran resistencia química.Incluso p.p. de tratamiento de cortes de hormigonado y grietas de la placa, previa apertura de los mismos, a base de imprimación y mástic.  
Este pavimento cumple la norma NTE RS-10.

PRECIO **RESINAL** .....30 €/M<sup>2</sup>.-