

- *Obra nueva base hormigón fratasado fino o mortero con los niveles ejecutados y las pendientes definidas.*
- *Los hormigones estarán secos y con 28 días de fraguado*
- *Véase el anexo de condiciones generales de contratación.*

– *Multicapa aplicado con **llana metálica y espátula de goma**, epoxídico, ligero, tipo **RESISER**.*

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA RESISER

- Lijado y aspirado de toda la superficie, dejándola preparada para la aplicación de nuestros tratamientos.
- En caso de rehabilitación: Pulido o granallado de la superficie con disco de diamante para desbastado del pavimento, restos de pintura o suciedad, etc.
- M² de aplicación de pavimento ligero impermeable en resinas epoxídicas ECO-CARE SIREPOX, sin disolventes, diseñadas para cumplir los más estrictos requisitos medioambientales, tipo **RESISER**, color a elegir, con un peso aprox de 3 Kg/M²; realizado en las siguientes capas;
 - ◇ capa de fondo aplicada **con llana metálica** a base de resinas epoxídicas tintadas y cuarzos especiales de granulometría máxima 0,7;
 - ◇ capa impermeable aplicada **con espátula de goma** de resinas epoxídicas tintadas, resistentes a altas concentraciones de productos de limpieza, incluso disolventes.Incluso p.p. de tratamiento de cortes de hormigonado y grietas de la placa, previa apertura de los mismos, a base de imprimación y mastic.

PRECIO RESISER21 €/M².-